



Presentazione

Gamma	KNX
Tipo di prodotto o componente	Sensore di movimento
Tipo di bus	KNX
Colore	Alluminio

Caratteristiche tecniche

Numero di vie	5 20
Tipo di protezione	Protezione della zona derivazione
Tipo di regolazione	Sensibilità alla luce regolabile
Ciclo di servizio	9144 minuti
Campo di temporizzazione	0...1 s (Accensione)
Area di rilevamento	Laterale: 16 m
Area di rilevamento movimento	24 m
Angolo di rilevamento orizzontale	0...220 °
Montaggio dispositivo	Parete
Altezza di montaggio	2,5 m

Ambiente

Tutela e questioni ambientali	Senza alogeno
-------------------------------	---------------

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì

Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------