



### Presentazione

Gamma prodotto	KNX
Tipo di prodotto o componente	Attuatore riscaldamento
Modalità di azionamento	Manuale Sistema bus KNX
Tipo di bus	KNX
Rated output	0,5 A - 5 per Uscita continua, da 0 a 100 % 0,5 A per Commutazione attivazione/disattivazione uscita
Rated input	Tensione segnale (SELV): 2 Binario

### Caratteristiche tecniche

Total number of 18 mm modules	4
Montaggio	Guida DIN
Tensione nominale di esercizio [Ue]	207...253 V
Tipo di carico	Valvola: 230 V CA Valvola: 24 V CA

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Tutela e questioni ambientali	Senza alogeno

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS della Cina</a>

Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)

---

Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>

---

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia	18 months
----------	-----------

---