



Presentazione

Gamma prodotto	U.motion
Compatibilità gamma	KNX
Tipo di prodotto o componente	KNX server
Compatibilità prodotto	U.motion touch panel Client Touch 7 pollici smartphone tablet PC
Tipo di bus	KNX Ethernet
Apparecchiatura fornita	Morsetti a vite Chiave USB con software e documentazione aggiuntiva

Caratteristiche tecniche

Tipo di connettore	1 RJ45
Supporto di montaggio	TH35 guida DIN conforme a EN 60715
Tensione nominale di impiego [Ue]	12...24 V DC
Potenza assorbita in W	3 W 240 mA a 12 V
Moduli 18 mm	9
Altezza	95 mm
Larghezza	162 mm
Profondità	63 mm

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------
