



Presentazione

Gamma prodotto	KNX
Tipo di prodotto o componente	Attuatore riscaldamento
Modalità di azionamento	Sistema bus KNX
Tipo di bus	KNX
Rated output	0,05...0,16 A - 6 per Commutazione attivazione/disattivazione uscita (Riscaldamento)

Caratteristiche tecniche

Total number of 18 mm modules	4
Montaggio	Guida DIN
Tensione nominale di esercizio [Ue]	110...230 V
Tipo di carico	Valvola: 24 V CA Valvola: 110...230 V CA

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Tutela e questioni ambientali	Senza alogeno

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------
