



Presentazione

Gamma prodotto	KNX
Tipo di prodotto o componente	Alimentazione
Tipo di bus	KNX
Informazioni aggiuntive	Con avviatore integrato

Caratteristiche tecniche

Total number of 18 mm modules	4
Supporto per montaggio	Guida DIN
Tensione nominale di esercizio [Ue]	110...230 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente in uscita	640 mA
Segnalazione locale	LED
Tipo ingresso	Ingresso emergenza

Ambiente

Tutela e questioni ambientali	Senza alogeno
-------------------------------	---------------

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------
